



AKTIEBOLAG

Specialdetaljer för byggnadsindustrin  
Johnson Well Screens, rostfria silrör

## Inf. om ABAT-LUCKOR

Överfalsad lucka tillverkas av plåt, aluminium EN AW-5754 med specialutf.  
ramprofil av aluminium EN AW-6063, luckan är förstärkt med I-profil av aluminium  
EN AW-6063

Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast  
innanför en skyddsplåt av SS aluminium 40 07-14.

Ev. gummilist är av EPDM enl. SIS 16 27 00.

Luckor med ett öppningsmått över 600 mm har uppställningsbeslag med gasfjäder  
i rostfritt SS 2333.

Ytbehandling av lucka och ram: avfettning, grundning med primer  
och pulverlack, kulör grå, RAL 7037.

Plan lucka tillverkas av aluminiumdurkplåt, kvalitet EN AW-5754 med specialutformad  
ramprofil av aluminium EN AW-6063.

Förstärkningsprofil, isolering och skyddsplåt samma som till överfalsad lucka.

Ytbehandling: Lev. obehandlad

Samtliga luckor är gjorda för att tåla utbredd last 500 kg/m<sup>2</sup>.

Skyddsgaller tillverkas av rektangulära aluminiumrör i aluminium EN AW-6063,  
dim. 40 x 25 mm, godstjocklek 2 mm.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Drift- och underhåll: Kontrollera funktionen på gasfjädern och uppställningsanordning vid  
öppning av luckan, minst varannan månad.

Garantitid 2 år