

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Aluminiumlucka av modell :ABAT överfalsad och plan är tillverkad i överensstämmelse med svensk, europeisk samt internationell norm

SS-EN ISO 12216

samt särskild svensk norm

SS 817

med avseende på luckors säkerhet i val av material, utförande och användning.

Ingående material i luckorna följer i tillämpliga fall nedanstående normer.

Överfalsad lucka tillverkas av plåt, aluminium EN AW-5754 med specialutformad ramprofil av aluminium EN AW-6063, luckan är förstärkt med I-profil av aluminium EN AW-6063

Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en skyddsplåt av SS aluminium 40 07-14.

Ev. gummilist är av EPDM enl. SIS 16 27 00.

Luckor med ett öppningsmått över 600 mm har uppställningsbeslag med gasfjäder i rostfritt SS 2333 med spärrfunktion.

Ytbehandling av lucka och ram: pulverlack, kulör grå, RAL 7037.

Plan lucka tillverkas av aluminiumdurkplåt, kvalitet EN AW-5754 med specialutformad ramprofil av aluminium EN AW-6063



ÖREBRO 2010-05-26

Thomas Andersson